

Backlit 500gr

Descripción

Lona backlit mate de PVC 500gr

Aplicación

Exterior - Banners, vallas publicitarias, carteles, marquesinas y toldos
Interior - Paneles, banners, decoraciones y toldos.

**18X18
500gr**

Certificado

**DIN 53356
DIN 53354**

Especificaciones técnicas

	Unidad	Valor	Método de prueba
Tipo de tejido	Denier	Polyester	(DIN 60001)
Construcción	Hilos/pulgadas	18 / 18 per (7 x 7 per cm)	(DIN EN 1049-2)
Hilo	Denier	1100	(DIN EN ISO 2060)
Tejido		1/1 simple	(DIN ISO 9354)
Peso	gr/m²	170	(DIN EN ISO 2286-2)
Tipo de recubrimiento		PVC cubierto en ambos lados	
Peso total	gr/m²	500 ± 20	(DIN EN ISO 2286-2)
Ancho	cm	up to 500 cm	(DIN EN ISO 2286-1)
Resistencia a la tensión	N/5cm	2518,6/2156	(DIN 53354)
Resistencia a la rotura	N	294/225	(DIN 53356)
Baja temperatura: sin grietas en	°C	-30	DIN53357 BS3425 Metodo gB
Resistencia al fuego	NFPA-701, M2, B1		

Anchos disponibles:

1100mm, 1600mm, 2500mm, 3200mm.

Características:

- Brillo mejorado para gráficos de mayor intensidad con tintas tinta solvente
- Tratamiento de superficie exclusivo para una calidad de imagen constante y densidad de color
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a hongos
- Soldable de alta frecuencia y de aire caliente
- Acabado superficial liso cubierto con laca acrílica en ambos lados
- Excelente resistencia a la intemperie y durabilidad
- Imprimible por una cara.

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.

06-2018